

电容降压专用金属化聚丙烯膜交流电容器(浸渍型) Metallized polypropylene film A.C. capacitor for capacitive divider(Dipped)

外形图 Outline Drawing

	Forming Lead Shapes			
	I	II	III	IV
	$P \geq F$		$P < F$	
	$0\text{mm} \leq P-F \leq 3\text{mm}$	$3\text{mm} < P-F \leq 8\text{mm}$	$3\text{mm} < F-P \leq 5\text{mm}$	$0\text{mm} < F-P \leq 3\text{mm}$
	$F \pm 0.8\text{mm}; A \leq 5.0\text{mm}; B = 4.5 \pm 0.5\text{mm}$			

特点

- 专门设计用于与 100Vac~240Vac 电源串联的电容降压电路应用场合，如电表、LED 模块等。
- 金属化聚丙烯膜
- 自愈性能优异，能承受浪涌电压冲击
- 长期负载下优异的电容量稳定性
- 阻燃环氧粉末包封(UL94/V-0)

Features


- This is specifically designed for applications in serial with the 100Vac~240Vac main, i.e.: capacitive divider, for example, energy meter, LED driver etc
- Metallized polypropylene film
- Good self-healing properties, withstanding surge voltage stressing
- Long stability of capacitance
- flame resistant epoxy resin coated(UL94/V-0)

技术要求 Specifications

引用标准 Reference Standard	GB/T 14579 (IEC 60384-17)			
气候类别 Climatic Category	40/085/21			
额定温度 Rated temperature	85°C			
工作温度范围 Operating Temperature Range	-40°C ~ +85°C			
额定电压 Rated Voltage (U_R)	160Vac, 50Hz/60Hz	230Vac, 50Hz/60Hz	250Vac, 50Hz/60Hz	300Vac/275Vac, 50Hz/60Hz
最大连续直流电压 Maximum continuous DC voltage	250Vdc	400Vdc	560Vdc	630Vdc
电容量范围 Capacitance Range	0.22 μ F~2.2 μ F	0.033 μ F~4.7 μ F	0.010 μ F~4.0 μ F	0.10 μ F~1.0 μ F
耐电压 Voltage Proof (引线之间 Between Terminals)	400Vdc, 2s	640Vdc, 2s	900Vdc, 2s	1 500Vdc, 2s
电容量偏差 Capacitance Tolerance	$\pm 5\%$ (J), $\pm 10\%$ (K), $\pm 20\%$ (M)			
绝缘电阻 Insulation Resistance	$R \geq 15\ 000\ \Omega$, $C_N \leq 0.33\ \mu\text{F}$ $RC_N \geq 5\ 000\text{s}$, $C_N > 0.33\ \mu\text{F}$ (20°C, 100V, 1min)			
损耗角正切 Dissipation Factor($\tan\delta$)	$\leq 10 \times 10^{-4}$ (20°C, 1kHz) 典型值 Typical value 2×10^{-4} $\leq 20 \times 10^{-4}$ (20°C, 10kHz) 典型值 Typical value 5×10^{-4}			

注：长寿命要求和连续使用请用 275Vac 及以上电压。

Note: For long life time and continuous working, please choose 275Vac and upwards voltage.



CBB62
Code:C49

■ **产品编码说明 Part number system**

■ 15 位产品代码如下:

The 15 digits part number is formed as follow:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	4	9												

第 1~3 位	型号代码	Digit 1 to 3	Series code
	C49=CBB62		C49=CBB62
第 4~5 位	交流额定电压	Digit 4 to 5	AC rated voltage
	C2=160V P5=230V E2=250V		C2=160V P5=230V E2=250V
	P2=275V Q1=300V		P2=275V Q1=300V
第 6~8 位	标称容量	Digit 6 to 8	Rated capacitance value
	举例: 103=10×10³pF=0.01μF		for example: 103=10×10³pF=0.01μF
第 9 位	容量偏差	Digit 9	Capacitance tolerance
	J=±5%, K=±10%, M=±20%		J=±5%, K=±10%, M=±20%
第 10 位	引线脚距 P	Digit 10	Pitch
	3=7.5mm 4=10.0mm 6=15.0mm		3=7.5mm 4=10.0mm 6=15.0mm
	8=20.0mm 9=22.5mm		8=20.0mm 9=22.5mm
	A=25.0mm B=27.5mm		A=25.0mm B=27.5mm
第 11 位	内部特征码	Digit 11	Internal use
第 12~15 位	引线加工和包装代码	Digit 12 to 15	Lead form and packaging code

■ **Table 1 引线加工和包装代码 lead form and packaging code**

第 12 位 Digit 12		第 13 位 Digit 13		第 14 位 Digit 14		第 15 位 Digit 15	
代码 Code	说明 explanation	代码 Code	说明 explanation	代码 Code	说明 explanation	代码 Code	说明 explanation
F	引线成型 lead kinked	9	F=22.5mm	0	B=4.5mm (The length Of B)	0	B 的长度偏差 ±0.5mm B Length tolerance ±0.5mm
Y	直脚 straight lead “Y” in the figure above	代码 Code	说明 explanation			0	引线长度偏差 ±0.5mm Length tolerance ±0.5mm
		45	引线长度 4.5mm lead length 4.5mm				
第 12-15 位代码为 “C000” 表示标准的引线长度(18mm ~ 30mm) Digit12-15 code “C000” means standard lead length(18mm ~ 30mm)							

■ 外形尺寸 Dimensions(mm)

230Vac							250Vac							300Vac/275Vac [#]							
C _N (μF)	W max	H max	T max	P	d	Part number	C _N (μF)	W max	H max	T max	P	d	Part number	C _N (μF)	W max	H max	T max	P	d	Part number	
0.033	10.0	10.5	5.5	7.5	0.6	C49P5333-3E****	0.010	12.0	8.0	4.0	10.0	0.6	C49E2103-4E****	0.10	17.0	14.5	9.0	15.0	0.6	C49Q1104-6E****	
0.047	10.0	10.5	6.5	7.5	0.6	C49P5473-3E****	0.015	12.0	8.0	5.0	10.0	0.6	C49E2153-4E****	0.15	17.0	15.5	10.5	15.0	0.8	C49Q1154-6E****	
0.033	12.0	9.0	5.0	10.0	0.6	C49P5333-4E****	0.022	12.0	9.0	5.0	10.0	0.6	C49E2223-4E****	0.22	17.0	18.5	12.0	15.0	0.8	C49Q1224-6E****	
0.047	12.0	10.0	5.5	10.0	0.6	C49P5473-4E****	0.033	12.0	10.0	5.5	10.0	0.6	C49E2333-4E****	0.10	23.0	12.0	7.5	20.0	0.8	C49Q1104-8E****	
0.068	12.0	11.0	6.0	10.0	0.6	C49P5683-4E****	0.047	12.0	11.5	6.0	10.0	0.6	C49E2473-4E****	0.15	23.0	14.5	9.0	20.0	0.8	C49Q1154-8E****	
0.10	12.0	12.0	7.0	10.0	0.6	C49P5104-4E****	0.068	12.0	12.5	7.0	10.0	0.6	C49E2683-4E****	0.22	23.0	16.0	10.0	20.0	0.8	C49Q1224-8E****	
0.10	17.0	10.5	5.5	15.0	0.6	C49P5104-6E****	0.068	17.0	10.0	5.5	15.0	0.6	C49E2683-6E****	0.33	23.0	18.0	12.0	20.0	0.8	C49Q1334-8E****	
0.15	17.0	11.0	6.5	15.0	0.6	C49P5154-6E****	0.10	17.0	11.0	6.5	15.0	0.6	C49E2104-6E****	0.10	25.0	12.0	7.0	22.5	0.8	C49Q1104-9E****	
0.22	17.0	12.0	7.5	15.0	0.6	C49P5224-6E****	0.15	17.0	12.0	7.5	15.0	0.6	C49E2154-6E****	0.15	25.0	13.0	8.5	22.5	0.8	C49Q1154-9E****	
0.33	17.0	14.5	9.0	15.0	0.6	C49P5334-6E****	0.22	17.0	13.5	8.5	15.0	0.6	C49E2224-6E****	0.22	25.0	16.5	9.0	22.5	0.8	C49Q1224-9E****	
0.39	17.0	14.5	9.5	15.0	0.6	C49P5394-6E****	0.33	17.0	15.0	10.5	15.0	0.8	C49E2334-6E****	0.33	25.0	17.5	11.0	22.5	0.8	C49Q1334-9E****	
0.47	17.0	15.0	10.5	15.0	0.8	C49P5474-6E****	0.15	23.0	11.0	6.5	20.0	0.8	C49E2154-8E****	0.39	25.0	19.0	11.5	22.5	0.8	C49Q1394-9E****	
0.22	23.0	11.0	6.5	20.0	0.8	C49P5224-8E****	0.22	23.0	12.0	7.5	20.0	0.8	C49E2224-8E****	0.47	25.0	20.5	12.5	22.5	0.8	C49Q1474-9E****	
0.33	23.0	12.5	7.5	20.0	0.8	C49P5334-8E****	0.33	23.0	14.5	8.0	20.0	0.8	C49E2334-8E****	0.18	28.0	14.5	8.0	25.0	0.8	C49Q1184-AE****	
0.39	23.0	13.0	8.0	20.0	0.8	C49P5394-8E****	0.39	23.0	15.0	8.0	20.0	0.8	C49E2394-8E****	0.22	28.0	15.0	8.5	25.0	0.8	C49Q1224-AE****	
0.47	23.0	14.5	8.0	20.0	0.8	C49P5474-8E****	0.47	23.0	16.0	9.5	20.0	0.8	C49E2474-8E****	0.27	28.0	16.0	9.5	25.0	0.8	C49Q1274-AE****	
0.56	23.0	15.0	9.0	20.0	0.8	C49P5564-8E****	0.56	23.0	17.5	10.5	20.0	0.8	C49E2564-8E****	0.33	28.0	17.5	10.5	25.0	0.8	C49Q1334-AE****	
0.68	23.0	16.0	9.5	20.0	0.8	C49P5684-8E****	0.68	23.0	19.5	10.0	20.0	0.8	C49E2684-8E****	0.36	28.0	17.0	10.0	25.0	0.8	C49Q1364-AE****	
1.0	23.0	19.0	11.0	20.0	0.8	C49P5105-8E****	0.22	25.0	13.5	6.5	22.5	0.8	C49E2224-9E****	0.39	28.0	18.5	11.0	25.0	0.8	C49Q1394-AE****	
0.33	25.0	13.0	6.5	22.5	0.8	C49P5334-9E****	0.33	25.0	14.0	7.5	22.5	0.8	C49E2334-9E****	0.41	28.0	18.0	11.5	25.0	0.8	C49Q1414-AE****	
0.39	25.0	13.5	7.0	22.5	0.8	C49P5394-9E****	0.39	25.0	15.5	8.0	22.5	0.8	C49E2394-9E****	0.43	28.0	18.0	11.0	25.0	0.8	C49Q1434-AE****	
0.47	25.0	14.0	7.5	22.5	0.8	C49P5474-9E****	0.47	25.0	15.0	9.0	22.5	0.8	C49E2474-9E****	0.45	28.0	19.0	11.5	25.0	0.8	C49Q1454-AE****	
0.56	25.0	15.5	8.5	22.5	0.8	C49P5564-9E****	0.56	25.0	16.0	9.5	22.5	0.8	C49E2564-9E****	0.47	28.0	20.5	11.5	25.0	0.8	C49Q1474-AE****	
0.68	25.0	15.5	9.0	22.5	0.8	C49P5684-9E****	0.68	25.0	18.0	10.0	22.5	0.8	C49E2684-9E****	0.49	28.0	20.5	12.0	25.0	0.8	C49Q1494-AE****	
1.0	25.0	18.0	10.5	22.5	0.8	C49P5105-9E****	1.0	25.0	20.0	12.0	22.5	0.8	C49E2105-9E****	0.51	28.0	20.0	12.0	25.0	0.8	C49Q1514-AE****	
1.5	25.0	21.5	12.5	22.5	0.8	C49P5155-9E****	0.33	28.0	15.5	6.0	25.0	0.8	C49E2334-AE****	0.56	28.0	21.5	12.5	25.0	0.8	C49Q1564-AE****	
1.0	28.0	18.5	9.5	25.0	0.8	C49P5105-AE****	0.39	28.0	15.0	7.5	25.0	0.8	C49E2394-AE****	0.68	28.0	22.0	14.0	25.0	0.8	C49Q1684-AE****	
1.5	28.0	20.5	11.0	25.0	0.8	C49P5155-AE****	0.47	28.0	16.5	8.0	25.0	0.8	C49E2474-AE****	0.75	28.0	23.5	14.5	25.0	0.8	C49Q1754-AE****	
2.0	28.0	22.5	13.0	25.0	0.8	C49P5205-AE****	0.56	28.0	16.5	8.5	25.0	0.8	C49E2564-AE****	0.82	28.0	24.0	14.5	25.0	0.8	C49Q1824-AE****	
2.2	28.0	23.0	13.5	25.0	0.8	C49P5225-AE****	0.68	28.0	17.0	9.5	25.0	0.8	C49E2684-AE****	1.0	28.0	26.0	16.5	25.0	0.8	C49Q1105-AE****	
0.47	30.0	14.5	6.5	27.5	0.8	C49P5474-BE****	1.0	28.0	19.0	11.5	25.0	0.8	C49E2105-AE****								
0.56	30.0	15.0	7.0	27.5	0.8	C49P5564-BE****	1.5	28.0	25.5	12.0	25.0	0.8	C49E2155-AE****								
0.68	30.0	16.5	7.5	27.5	0.8	C49P5684-BE****	2.0	28.0	27.0	14.0	25.0	0.8	C49E2205-AE****								
1.0	30.0	17.0	9.0	27.5	0.8	C49P5105-BE****	2.2	28.0	28.5	15.0	25.0	0.8	C49E2225-AE****								
1.5	30.0	20.0	10.5	27.5	0.8	C49P5155-BE****	3.3	28.0	31.5	18.0	25.0	0.8	C49E2335-AE****								
2.0	30.0	24.5	11.0	27.5	0.8	C49P5205-BE****	0.47	30.0	15.5	7.5	27.5	0.8	C49E2474-BE****								
2.2	30.0	25.0	11.5	27.5	0.8	C49P5225-BE****	0.56	30.0	16.0	8.0	27.5	0.8	C49E2564-BE****								
3.0	30.0	27.5	14.0	27.5	0.8	C49P5305-BE****	0.68	30.0	17.5	9.0	27.5	0.8	C49E2684-BE****								
3.3	30.0	27.5	14.5	27.5	0.8	C49P5335-BE****	1.0	30.0	19.5	10.5	27.5	0.8	C49E2105-BE****								
4.0	30.0	29.0	16.5	27.5	0.8	C49P5405-BE****	1.5	30.0	24.0	11.5	27.5	0.8	C49E2155-BE****								
4.7	30.0	31.5	18.0	27.5	0.8	C49P5475-BE****	2.0	30.0	26.0	13.5	27.5	0.8	C49E2205-BE****								
							2.2	30.0	27.5	14.0	27.5	0.8	C49E2225-BE****								
							3.0	30.0	29.5	16.5	27.5	0.8	C49E2305-BE****								
							3.3	30.0	30.0	17.5	27.5	0.8	C49E2335-BE****								
							4.0	30.0	32.0	19.5	27.5	0.8	C49E2405-BE****								

160Vac						
C _N (μF)	W max	H max	T max	P	d	Part number
0.22	13.0	11.0	6.0	10.0	0.6	C49C2224-4E****
0.27	13.0	11.5	6.5	10.0	0.6	C49C2274-4E****
0.33	13.0	12.5	7.0	10.0	0.6	C49C2334-4E****
0.39	13.0	13.0	7.5	10.0	0.6	C49C2394-4E****
0.47	13.0	13.5	8.5	10.0	0.6	C49C2474-4E****
0.56	13.0	14.0	9.0	10.0	0.6	C49C2564-4E****
0.47	17.5	12.0	7.0	15.0	0.6	C49C2474-6E****
0.56	17.5	12.5	7.5	15.0	0.6	C49C2564-6E****
0.68	17.5	13.0	8.0	15.0	0.6	C49C2684-6E****
0.82	17.5	13.5	8.5	15.0	0.6	C49C2824-6E****
1.0	17.5	14.5	9.5	15.0	0.6	C49C2105-6E****
1.2	17.5	16.5	9.5	15.0	0.8	C49C2125-6E****
1.5	17.5	17.5	10.5	15.0	0.8	C49C2155-6E****
1.8	17.5	18.5	11.5	15.0	0.8	C49C2185-6E****
2.0	17.5	19.0	12.5	15.0	0.8	C49C2205-6E****
2.2	17.5	19.5	13.0	15.0	0.8	C49C2225-6E****

备注 Note: 1. “-”表示容量偏差。 “-”=capacitance tolerance code. M=±20%, K=±10%.

2. “****”表示引线加工和包装代码(见表1)。“****”=lead form and packing code(refer to table 1).

3. “#”当额定电压为 275Vac 时,第 4~5 位是 P2。“#” when the rated voltage is 275Vac, the digit 4-5 is P2.